HIGH-SPEED CENTRIFUGE
高速离心机

产品介绍 I Product Introduction

采用一体成型金属外壳，大大提升仪器安全性，也大大降低仪器运行噪声。
高速离心机具有转速高，体积小，噪音低，升降速快等特点。结构紧凑牢固并且采用无刷电机升降速快，节省升降速时间，为实验者节省宝贵的试验时间。

产品优势 I Product Advantages

- ◆ 电子风机
- ◆ 三轴加速传感器
- ◆ 三风道设计
- ◆ 超高安全性
- ◆ 全息显示
- ◆ 电子门锁

产品特点 I Product Features

- ○ 设置全息显示、全屏触摸操作简单，显示一目了然。
- ○ 采用一体成型金属外壳，大大提升仪器安全性，也大大降低仪器运行噪声。
- ○ 直观指示转速大小。
- ○ 最大限度降低转子升温，将离心热量降至最低,保护温度敏感性样品。
- ○ 到达最高转速的加速时间和最低转速的减速时间15S左右。无刷电机，驱动迅速轻松加速到设定转速。高转速低噪音。
- ○ 运行过程中，实时监测x，y，z方向加速度,判断转子是否平稳，转子容错更加高。
- ○ 运行结束，自动开盖,时实监测门锁是否松动，保证运行安全。

技术参数 I Technical Parameters

型号	DHP-15K
最大容量	2ml/1.5mlx12
转速范围	500~15000rpm（步进：1rpm）
最大相对离心力	15000xg
定时范围	20s~99min59s
加速至最高转速时间	15s左右
从最高转速减速时间	15s左右
驱动电机	无刷电机
安全性能	门锁、超速、过温、状态诊断系统
其他功能	转速/离心力转换、点动运行、运行状态显示、声音提示
输入电源	AC220-230V/AC110-120V,50/60Hz
功率	105W
外形尺寸	255x194x140mm
重量	3.5kg